

Инструкция по эксплуатации настенных/настольных кварцевых часов с кукушкой (механизм 12888 B1A)

Установка времени:

1. Вращая минутную стрелку, установите время на 5:50.
2. Соблюдая полярность, установите 2 батарейки типа "С" LR14 и 2 батарейки типа "АА" R6.
3. Вращая минутную стрелку, установите текущее время.

Функции:

Уровень громкости.

Переключатель регулировки громкости имеет 3 положения:

MAX (верхнее) – максимальная громкость

OFF (среднее) – звук выключен

MIN (нижнее) – минимальная громкость

SET.

Не всегда, при запуске часов, количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки "SET" Вы можете установить текущее значение боя (кукушки), не изменяя, при этом, текущего времени. Одно нажатие на кнопку добавляет один удар (ку-ку).

DEMO.

Нажмите кнопку DEMO, чтобы продемонстрировать звук.

Автоматическое ночное отключение

Механизм оснащен функцией автоматического отключения звука с 23:00 до 06:00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Элемент питания: тип C/1,5V/ и AA/1,5V/.
2. Погрешность точности хода допускается + - 1 сек/сутки.
3. Интервал смены элемента питания — около 8 месяцев.

Инструкция по эксплуатации настенных/настольных кварцевых часов с кукушкой (механизм 12888 B1A)

Установка времени:

1. Вращая минутную стрелку, установите время на 5:50.
2. Соблюдая полярность, установите 2 батарейки типа "С" LR14 и 2 батарейки типа "АА" R6.
3. Вращая минутную стрелку, установите текущее время.

Функции:

Уровень громкости.

Переключатель регулировки громкости имеет 3 положения:

MAX (верхнее) – максимальная громкость

OFF (среднее) – звук выключен

MIN (нижнее) – минимальная громкость

SET.

Не всегда, при запуске часов, количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки "SET" Вы можете установить текущее значение боя (кукушки), не изменяя, при этом, текущего времени. Одно нажатие на кнопку добавляет один удар (ку-ку).

DEMO.

Нажмите кнопку DEMO, чтобы продемонстрировать звук.

Автоматическое ночное отключение

Механизм оснащен функцией автоматического отключения звука с 23:00 до 06:00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Элемент питания: тип C/1,5V/ и AA/1,5V/.
2. Погрешность точности хода допускается + - 1 сек/сутки.
3. Интервал смены элемента питания — около 8 месяцев.